

PROFI PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA



DH 732



- ▼ Nagy hatékonyság
- ▼ Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- ▼ Egyszerű kezelés
- ▼ Beépített légnedvességmérő
- ▼ Folyamatosan üzemelhet (24 óra/nap)
- ▼ Automatikus leállítás, ha a víztartály megtelt
- ▼ Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
- ▼ Légszűrő
- ▼ DH 732 – egymásra is helyezhető



DH 721



Könnyű és tartós burkolat

MŰSZAKI ADATOK		DH 721	DH 732
Kapacitás (30°C/80% RH)	l/24h	20	30
Kapacitás (20°C/60% RH)	l/24h	7	10,8
Párátlanítandó helyiség térfogata	m ³	390	450
Beázás utáni helyreállítás	m ³	156	180
Légszállítás	m ³ /h	240	160
Működési tartomány: hőmérséklet	°C	5-35	5-32
relatív páratartalom	%	35-90	35-90
Hűtőközeg		R134a	R410A
Motor teljesítménye	W	490	680
Feszültség	V	220-240	220-240
Frekvencia	Hz	50	50
Zajszint	dB(A)	42	42
Kompresszor		dugattyús	csavar
Víztartály térfogata	l	4,7	6,5
Termék mérete (h x sz x m)	mm	335 x 305 x 580	358 x 338 x 550
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 592
Nettó / bruttó súly	kg	19/21	19,5/21
Raklap	db	18	18