


Különösen kopásálló PU tömlők

*Lehetővé teszik a költségek
és a használat optimális
egyensúlyban tartását.*



Miniflex PU
PU védő- és szívótömlő, műanyag-
bevonatú drótspirál erősítéssel

Alkalmazás
Folyadékok, gáznemű- és finomszemcsés
anyagok szállítására, légtechnikában
vákuum- és kisnyomású tartományban
mechanikai védelemre, főleg kábel-
védőként.

Raktárról szállítható:

- DN 7 - DN 50
- Szín: kék, RAL 5015
- Gyártási hossz:
DN 7 - DN 25: 50 m
DN 30 - DN 50: 25 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Master-PUR L
PU szívó- és szállítótömlő,
könnyű kivitel

Alkalmazás
Nagyon flexibilis spiráltömlő,
Szilárd, finomszemcsés anyagok gáz- és
folyadékkezeletben történő elszívásához
szállításához. Olajkódelszívás.

Raktárról szállítható:

- DN 25 - DN 500
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz:
DN 25 - DN 250: 10 m és 15 m
DN 275-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Master-PUR H
PU elszívó- és szállítótömlő,
közepes kivitel

Alkalmazás
Általános tömlő ipari porszívókhoz és
granulátum szállításához.
Elszívás, szállítás, koptató- és általános
szilárdanyagok /papírhulladék, reszelék,
granulátum/ gáz és folyadék kezeletben.
Olajkódelszívás.

Raktárról szállítható:

- DN 16 - DN 500
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz:
DN 16 - DN 250: 10 m és 15 m
DN 275-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig

Különösen kopásálló PU tömlők



Master-PUR HÜ
PU elszívó- és szállítótömlő,
közepes kivitel / erősített

Alkalmazás

Fokozottan alkalmas szárazanyagot felszívó könnyű és hajlékony fejtömlőknek.

Raktárról szállítható:

- DN 100 - DN 150
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Master-PUR SH
PU szívó- és szállítótömlő,
fokozottan vákuum- és kopásálló

Alkalmazás

Speciális szállítótömlő problémás anyagok szállítására. Üveggyártás, acélggyártás, cementgyártás.

Raktárról szállítható:

- DN 20 - DN 300
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz:
DN 20 - DN 200: 10 m és 15 m
DN 225-től 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Master-PUR HX
PU elszívó- és szállítótömlő,
**különösen kopás- és vákuumálló,
spirál alatt megerősítve.**

Alkalmazás

Alkalmas különösen koptató hatású szemcsés anyagokhoz, magasabb kopásállóság, nagyobb nyomás és vákuum mellett. Pl. Gabonasiók, kikötők. Magas szállítási teljesítmény és magas üzemi idő.

Raktárról szállítható:

- DN 32 - DN 300
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz:
DN 32 - DN 200: 10 m és 15 m
DN 225-től: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Master-PUR HX-S
PU elszívó- és szállítótömlő,
**nagyon kopás- és vákuumálló,
nagyon sima belső felülettel**

Alkalmazás

Elszívó- és szállítótömlő erősen koptató anyagokhoz. Kő- és üvegüzalék, hengerlési reze, cement. Kikötők, rakodóüzemek.

Raktárról szállítható:

- DN 50 - DN 150
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig



Cargoflex
PU szívó- és szállítótömlő,
ülönösen kopás- és vákuumálló.

Alkalmazás

Alkalmas a legnagyobb igénybevételekre, mint üveggyapot, üvegcsérép, cement, salak, hengerlési reze, zúzott kő szállítására.

Raktárról szállítható:

- DN 100 - DN 250
- Szín: transzparens
- Gyártási hossz: 10 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +90 °C-ig
- rövid ideig +125 °C-ig